

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr AMP/KRK/6/2017

wersja 5

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Wyroby płaskie walcowane na gorąco ze stali niskowęglowej w gatunku DD12

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

1.0398

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

do obróbki plastycznej na zimno

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

ArcelorMittal Poland S.A. 41-308 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 92

**Zakład Produkcyjny ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie
ul. Tadeusza Sendzimira 1, 31-752 Kraków**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela , o ile został ustalony:

Nie ma zastosowania

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **2+**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 10111:2009

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: **Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTTESTCERT Sp. z o. o., Zakład Certyfikacji, ul. Astrów 10, 40-045 Katowice**

Numer akredytacji: **AC 009**

Numer krajowego certyfikatu: **Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 009-UWB-135**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie ma zastosowania**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań		Deklarowane właściwości użytkowe			Uwagi
		Grubość (e)	Wartość		
		mm	min	max	
Granica plastyczności $R_{p0,2}/R_{eL}$ (MPa)		$1,0 \leq e < 2,0$	170	340	PN-EN 10111:2009
		$2,0 \leq e \leq 11,0$	170	320	
Wytrzymałość na rozciąganie R_m (MPa)		$e \leq 11,0$		420	
Wydłużenie (%)	A_{80}	$1,0 \leq e < 1,5$	24		
		$1,5 \leq e < 2,0$	25		
		$2,0 \leq e < 3,0$	26		
	A_5	$3,0 \leq e \leq 11,0$	30		
Trwałość-skład chemiczny (%)		$1,0 \leq e \leq 11,0$		C -0,10 Mn -0,45 P -0,035 S - 0,035	
Tolerancja wymiarów i kształtów		$1,0 \leq e \leq 11,0$	wg. PN-EN 10051:2011		

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Grzegorz Tyrpa
Kierownik Zarządzania Jakością
– wyroby płaskie

Kraków dn., 16.03.2021 r

ArcelorMittal Poland S.A.
Al. J. Piłsudskiego 92
41-308 Dąbrowa Górnicza

T +48 32 776 66 66
F +48 32 776 82 00
poland.arcelormittal.com

REGON 277839653-00030
NIP 634-24-63-083
Kapitał zakładowy w pełni opłacony:
2 659 478 030,00 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000115891

Zarząd:
Sanjay Samaddar: Prezes Zarządu
Czesław Sikorski: Wiceprezes Zarządu

Członkowie Zarządu:
Tomasz Plaskura
Adam Preiss
Tomasz Ślęzak
Frederik Van De Velde

Oddział w Krakowie
ul. T. Sendzimira 1
31-752 Kraków